

# TBX CAÑERÍAS

CAÑERÍA INOXIDABLE ERW ASTM A-312 CON COSTURA

**USO:** En aplicaciones de piping, ideal para la conducción de fluidos corrosivos.


**PROPIEDADES:** Alta resistencia a la corrosión, optimo compartamiento en altas y/o bajas temperaturas.

**GRADOS:** 304L y 316L

**SCHEDULE:** Sch10 y Sch40

**LARGO STANDARD:** 6 metros

**EXTREMOS:** 1/2" a 1.1/2" lisos /  $\geq 2"$  biselados



Diámetro		Espesor		Peso Kg. Mt.
Nominal Pulgadas	Exterior Milímetros	Schedule	Milímetros	
1/2"	21.34	10S	2.11	1.01
1/2"	21.34	40S	2.77	1.28
3/4"	26.67	10S	2.11	1.29
3/4"	26.67	40S	2.87	1.70
1"	33.4	10S	2.77	2.11
1"	33.4	40S	3.38	2.52
1 1/4"	42.16	10S	2.77	2.71
1 1/4"	42.16	40S	3.56	3.41
1 1/2"	48.26	10S	2.77	3.13
1 1/2"	48.26	40S	3.68	4.07
2"	60.33	10S	2.77	3.96
2"	60.33	40S	3.91	5.48
2 1/2"	73.03	10S	3.05	5.30
2 1/2"	73.03	40S	5.16	8.69
3"	88.9	10S	3.05	6.50
3"	88.9	40S	5.49	11.37
4"	114.3	10S	3.05	8.42
4"	114.3	40S	6.02	16.18
6"	168.28	10S	3.4	13.91
6"	168.28	40S	7.11	28.44
8"	219.08	10S	3.76	20.09
8"	219.08	40S	8.18	42.82
10"	273.05	10S	4.19	27.96
10"	273.05	40S	9.27	60.69
12"	323.85	10S	4.57	36.21
12"	323.85	40S	9.53	74.34
14"	355.6	10S	4.78	41.62
14"	355.6	40S	9.53	81.85
16"	406.4	10S	4.78	47.65
16"	406.4	40S	9.53	93.87