

TBX CAÑERÍAS

CAÑERÍA ERW ISO R65 Serie Liviana II


USO: Se puede utilizar para diversos usos; Instalaciones de agua de baja presión, Estructuras metálicas (Andamios, Barandas, Postes, etc)

PROPIEDADES: Buena resistencia mecánica y durabilidad, ligera, buena resistencia estructural.

SUPERFICIE: Sin Laca y Galvanizada.

LARGO STANDARD: 6 metros

EXTREMOS: 1/2" a 1.1/2" lisos / ≥ 2 " biselados / Roscados



| Diámetro Nominal | | Espesor Nominal | | Peso Teórico |
|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| Exterior | | Schedule | Milímetros | |
| Pulgadas | Milímetros | | | |
| 1/2" | 21.34 | | 2.00 | 0.95 |
| 3/4" | 26.90 | | 2.30 | 1.38 |
| 1" | 33.40 | | 2.60 | 1.98 |
| 1 1/4" | 42.16 | | 2.60 | 2.54 |
| 1 1/2" | 48.26 | | 2.90 | 3.23 |
| 2" | 60.33 | | 2.90 | 4.00 |
| 2 1/2" | 76.10 | | 3.20 | 4.08 |
| 3" | 88.90 | | 3.20 | 6.72 |
| 4" | 114.30 | | 3.20 | 9.75 |