

TBX CAÑERÍAS

CAÑERÍA ERW ASTM A-53

USO: En aplicaciones de piping, ideal para la conducción de fluidos y usos estructurales.

PROPIEDADES: Alta resistencia, optimo compartamiento en altas y/o bajas temperaturas.

GRADOS: A y B

SUPERFICIE: Negra Esmaltada, Sin Laca o Galvanizada.

SCHEDULE: Sch20 y Sch40

LARGO STANDARD: 6 -12* metros

EXTREMOS: 1/2" a 1.1/2" Lisos / $\geq 2"$ Biselados / Roscado



| Diámetro Nominal Exterior | | Espesor Nominal | | Peso Teórico Kg /m |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|
| Pulgadas | Milímetros | Schedule | Milímetros | |
| 1/2" | 21.34 | 40 | 2.77 | 1.28 |
| 3/4" | 26.67 | 40 | 2.87 | 1.69 |
| 1" | 33.40 | 40 | 3.38 | 2.50 |
| 1 1/4" | 42.16 | 40 | 3.56 | 3.39 |
| 1 1/2" | 48.26 | 40 | 3.68 | 4.05 |
| 2" | 60.33 | 40 | 3.91 | 5.44 |
| 2 1/2" | 73.03 | 40 | 5.16 | 8.63 |
| 3" | 88.90 | 40 | 5.49 | 11.29 |
| 4" | 114.30 | 40 | 6.02 | 16.07 |
| 5" | 141.30 | | 5.56 | 18.61 |
| 5" | 141.30 | 40 | 6.55 | 21.77 |
| 6" | 168.28 | | 5.56 | 22.31 |
| 6" | 168.28 | | 6.35 | 25.36 |
| 6" | 168.28 | 40 | 7.11 | 28.26 |
| 8" | 219.08 | 20 | 6.35 | 33.31 |
| 8" * | 219.08 | 40 | 8.18 | 42.55 |
| 10" | 273.05 | 20 | 6.35 | 41.75 |
| 10" | 273.05 | 30 | 7.80 | 51.03 |
| 10" * | 273.05 | 40 | 9.27 | 60.31 |
| 12" * | 323.85 | 20 | 6.35 | 49.71 |
| 12" | 323.85 | | 7.92 | 61.71 |
| 12" * | 323.85 | STD | 9.53 | 73.76 |
| 14" * | 355.60 | 10 | 6.35 | 54.69 |
| 14" | 355.60 | 20 | 7.92 | 67.90 |
| 14" * | 355.60 | 30/STD | 9.53 | 81.85 |
| 16" * | 406.40 | 10 | 6.35 | 62.64 |
| 16" | 406.40 | 20 | 7.92 | 77.83 |
| 16" * | 406.40 | 30/STD | 9.53 | 93.87 |
| 18" * | 457.20 | 10 | 6.35 | 70.57 |
| 18" | 457.20 | 20 | 7.92 | 87.71 |
| 18" * | 457.20 | STD | 9.53 | 105.16 |
| 20" | 508.00 | 10 | 6.35 | 78.55 |
| 20" * | 508.00 | 20/STD | 9.53 | 117.15 |
| 22" * | 558.80 | 20/STD | 9.53 | 129.80 |
| 24" * | 609.60 | 10 | 6.35 | 94.53 |
| 24" * | 609.60 | 20/STD | 9.53 | 141.12 |