

TBX CAÑERÍAS

CAÑERÍA INOXIDABLE SEAMLESS ASTM A-312 SIN COSTURA

USO: En aplicaciones de piping, ideal para la conducción de fluidos corrosivos en altas presiones.


PROPIEDADES: Alta resistencia a la corrosión, optimo compartamiento en altas y/o bajas temperaturas.

GRADOS: 304L y 316L

SCHEDULE: Sch10 / Sch40 / Sch80

LARGO STANDARD: 6 metros

EXTREMOS: 1/2" a 1.1/2" lisos / ≥2" biselados



Diámetro		Espesor		Peso Kg. Mt.
Nominal Pulgadas	Exterior Milímetros	Schedule	Milímetros	
1/2"	21.34	10S	2.11	1.01
1/2"	21.34	40S	2.77	1.28
1/2"	21.34	80s	3.73	1.62
3/4"	26.67	10S	2.11	1.29
3/4"	26.67	40S	2.87	1.70
3/4"	26.67	80s	3.91	2.19
1"	33.4	10S	2.77	2.11
1"	33.4	40S	3.38	2.52
1"	33.4	80s	4.55	3.23
1 1/4"	42.16	10S	2.77	2.71
1 1/4"	42.16	40S	3.56	3.41
1 1/4"	42.16	80s	4.85	4.46
1 1/2"	48.26	10S	2.77	3.13
1 1/2"	48.26	40S	3.68	4.07
1 1/2"	48.26	80s	5.08	5.40
2"	60.33	10S	2.77	3.96
2"	60.33	40S	3.91	5.48
2"	60.33	80s	5.54	7.47
2 1/2"	73.03	10S	3.05	5.30
2 1/2"	73.03	40S	5.16	8.69
2 1/2"	73.03	80s	7.01	11.40
3"	88.9	10S	3.05	6.50
3"	88.9	40S	5.49	11.37
3"	88.9	80s	7.62	15.25
4"	114.3	10S	3.05	8.42
4"	114.3	40S	6.02	16.18
4"	114.3	80s	8.56	22.29
6"	168.28	10S	3.4	13.91
6"	168.28	40S	7.11	28.44
6"	168.28	80s	10.97	42.52
8"	219.08	10S	3.76	20.09

8"	219.08	40S	8.18	42.82
8"	219.08	80s	12.7	64.58