

TBX FITTING


REDUCCIÓN CONCENTRICA INOXIDABLE ASTM A-403

USO: En aplicaciones de piping, se utiliza para reducir secciones de cañería de fluidos.

PROPIEDADES: Alta resistencia a la corrosión, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

GRADOS: 304L / 316L

DIAMETROS: Desde 1/2" hasta 12"



DN	DN	D1	D2	H	Shedule 10S			Shedule 40S		
					P	E	Peso Aprox.	P	E	Peso Aprox.
					mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg/Und.
3/4"	1/2"	26.7	21.3	39.3	2.11	2.11	0.1	2.88	2.77	0.14
1"	1/2"	33.4	21.3	50.8	2.77	2.11	0.12	3.38	2.77	0.16
	3/4"		26.7						2.88	
1 1/4"	3/4"	42.2	26.7	50.8	2.77	2.11	0.18	3.56	2.88	0.22
	1"		33.4						3.38	
1 1/2"	3/4"	48.3	26.7	65.3	2.77	2.11	0.18	3.68	2.88	0.24
	1"		33.4						3.38	
2"	1"	60.3	33.4	76.2	2.77	2.77	0.28	3.91	3.38	0.4
	1 1/2"		48.3						3.68	
	1 1/2"		48.3						0.31	
2 1/2"	1 1/2"	73	48.3	88.9	3.05	2.77	0.44	5.16	3.68	0.76
	2"		60.3						3.91	
	2"		60.3						0.47	
3"	2"	88.9	60.3	88.9	3.05	2.77	0.55	5.49	3.91	1.0
	2 1/2"		73						3.05	
	2 1/2"		73						0.59	
4"	3"	114.3	88.9	101.6	3.05	3.05	0.87	6.02	5.49	2.74
	2"		60.3						2.77	
	2"		60.3						1.28	
6"	3"	169.3	88.9	139.7	3.4	3.05	1.82	7.11	3.49	4
	4"		114.3						1.95	
	4"		114.3						1.95	
8"	4"	219.1	114.3	152.4	3.76	3.4	4.1	8.18	6.02	6.7
	6"		168.3						5.8	
	6"		168.3						5.8	
10"	6"	273	168.3	177.8	4.19	3.4	3.2	9.27	6.02	9.11
	8"		219.1						376	
	8"		219.1						5	
12"	8"	323.9	210.1	203.2	4.57	3.76	5.2	9.53	8.18	12.9
	10"		273						4.19	
	10"		273						7.97	