


TBX FLANGES

FLANGE INOXIDABLE SLIP-ON ASTM A-182 RF

USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerías, accesorios y/o equipos.

PROPIEDADES: Alta resistencia a la corrosión, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

GRADOS: 304L / 316L



Diámetro nominal	B r i d a				Cuello	Resalte	Numero	T al a d r o s		Peso Aprox.
	D	J	b	h	m	g		l	k	Kg/Und.
	mm. pulgadas	mm. pulgadas	mm. pulgadas	mm. pulgadas	mm. pulgadas	mm. pulgadas		mm. pulgadas	mm. pulgadas	
1/2"	88.9	22.3	11.1	15.9	30.2	34.9	4	15.9	60.3	0.4
	3 1/2	0.88	7/16	5/8	1 3/16	1 3/8		5/8	2 3/8	
3/4"	98.4	27.7	12.7	15.9	38.1	42.9	4	15.9	69.9	0.7
	3	1.09	1/2	5/8	1 1/2	1 11/16		5/8	2 3/4	
1"	107.9	35.4	14.3	17.5	49.2	50.8	4	15.9	79.4	0.8
	4 1/4	1.36	9/16	11/16	1 15/16	2		5/8	3 1/8	
1 1/4"	117.5	43.2	15.9	20.6	58.7	63.5	4	15.9	88.9	1.1
	5 5/8	1.7	5/8	13/16	2 5/16	2 1/2		5/8	3 1/2	
1 1/2"	127	49.5	17.5	22.2	65.1	73	4	15.9	98.4	1.4
	5	1.95	11/16	7/8	2 9/16	2 7/8		5/8	3 7/8	
2"	152.4	62	19.1	25.4	77.8	92.1	4	19.05	120.6	2.2
	6	2.44	3/4	1	3 1/16	3 5/8		3/4	4 3/4	
2 1/2"	177.8	74.7	22.2	28.6	90.5	104.8	4	19.05	139.7	3.6
	7	2.94	7/8	1 1/8	3 9/16	4 1/8		3/4	5 1/2	
3"	190.5	90.7	23.8	30.2	107.9	127	4	19.05	152.4	4.1
	7 1/2	3.57	15/16	1 3/16	4 1/4	5		3/4	6	
4"	228.6	116.1	23.8	33.3	134.9	157.2	8	19.05	190.5	5.6
	9	4.57	15/16	1 5/16	5 5/16	6 3/16		3/4	7 1/2	
6"	279.4	170.7	25.4	39.7	192.1	215.9	8	22.2	241.3	7.5
	11	6.72	1	1 9/16	7 9/16	8 1/2		7/8	9 1/2	
8"	342.9	221.5	28.6	44.4	246.1	269.9	8	22.2	298.4	12.6
	13 1/2	8.72	1 1/8	1 3/4	9 11/16	10 5/8		7/8	11 3/4	
10"	406.4	276.35	30.2	49.2	304.8	323.8	12	25.4	361.9	18.5
	16	10.88	1 3/16	1 15/16	12	12 3/4		1	14 1/4	
12"	482.6	372.15	31.8	55.6	365.1	381	12	25.4	431.8	28
	19	12.88	1 1/4	2 3/16	14 3/8	15		1	17	