


TBX FLANGES

FLANGE INOXIDABLE DIN EN 1092-1 FF

USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerías, accesorios y/o equipos.

PROPIEDADES: Alta resistencia a la corrosión, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

GRADOS: 304L / 316L



DN	Brida			Taladros		Diám. Int.	Espesor		Peso
	D	K	L	Numero	Metrica	B1	C1	Aprox.	
	mm.	mm.	mm.			mm.		Kg/Und.	
10	90	60	14	4	M12	18	14	0.604	
15	95	65	14	4	M12	22	14	0.67	
20	105	75	14	4	M12	27.5	16	0.936	
25	115	85	14	4	M12	34.5	16	1.11	
32	140	100	18	4	M16	43.5	18	1.82	
40	150	110	18	4	M16	49.5	18	2.08	
50	165	125	18	4	M16	61.5	20	2.73	
65	185	145	18	8	M16	77.5	20	3.16	
80	200	160	18	8	M16	90.5	20	3.6	
100	220	180	18	8	M16	116	22	4.39	
125	250	210	18	8	M16	141.5	22	5.41	
150	285	240	22	8	M20	170.5	24	7.14	
200	340	295	22	8	M20	221.5	24	9.27	
250	395	350	22	12	M20	276.5	26	11.8	
300	445	400	22	12	M20	327.5	26	13.6	
350	505	460	22	16	M20	359.5	28	20.4	
400	565	515	26	16	M24	411	32	27.5	