

TBX FLANGES

FLANGE SLIP-ON ASTM A-105


USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerías, accesorios y/o equipos.

PROPIEDADES: Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

CLASE: 150

DIAMETROS: Desde 1/2" hasta 24"

CARA: FF (Flat Face) / RF (Raised Face)



Diámetro nominal	B r i d a				Cuello	Resalte	Número	T a l a d r o s		Peso Aprox. Kg/Und.
	D	J	b	h	m	g		l	k	
	mm. pulgadas	mm. pulgadas	mm. pulgadas	mm. pulgadas	mm. pulgadas	mm. pulgadas		mm. pulgadas	mm. pulgadas	
1/2"	88.9	22.3	11.1	15.9	30.2	34.9	4	15.9	60.3	0.4
	3 1/2	0.88	7/16	5/8	1 3/16	1 3/8		5/8	2 3/8	
3/4"	98.4	27.7	12.7	15.9	38.1	42.9	4	15.9	69.9	0.7
	3	1.09	1/2	5/8	1 1/2	1 11/16		5/8	2 3/4	
1"	107.9	35.4	14.3	17.5	49.2	50.8	4	15.9	79.4	0.8
	4 1/4	1.36	9/16	11/16	1 15/16	2		5/8	3 1/8	
1 1/4"	117.5	43.2	15.9	20.6	58.7	63.5	4	15.9	88.9	1.1
	5 5/8	1.7	5/8	13/16	2 5/16	2 1/2		5/8	3 1/2	
1 1/2"	127	49.5	17.5	22.2	65.1	73	4	15.9	98.4	1.4
	5	1.95	11/16	7/8	2 9/16	2 7/8		5/8	3 7/8	
2"	152.4	62	19.1	25.4	77.8	92.1	4	19.05	120.6	2.2
	6	2.44	3/4	1	3 1/16	3 5/8		3/4	4 3/4	
2 1/2"	177.8	74.7	22.2	28.6	90.5	104.8	4	19.05	139.7	3.6
	7	2.94	7/8	1 1/8	3 9/16	4 1/8		3/4	5 1/2	
3"	190.5	90.7	23.8	30.2	107.9	127	4	19.05	152.4	4.1
	7 1/2	3.57	15/16	1 3/16	4 1/4	5		3/4	6	
4"	228.6	116.1	23.8	33.3	134.9	157.2	8	19.05	190.5	5.6
	9	4.57	15/16	1 5/16	5 5/16	6 3/16		3/4	7 1/2	
5"	254	143.8	23.8	36.5	163.5	185.7	8	22.2	215.9	6.3
	10	5.66	15/16	1.5625	6.4375	7.3125		7/8	8.5	
6"	279.4	170.7	25.4	39.7	192.1	215.9	8	22.2	241.3	7.5
	11	6.72	1	1 9/16	7 9/16	8 1/2		7/8	9 1/2	
8"	342.9	221.5	28.6	44.4	246.1	269.9	8	22.2	298.4	12.6
	13 1/2	8.72	1 1/8	1 3/4	9 11/16	10 5/8		7/8	11 3/4	
10"	406.4	276.35	30.2	49.2	304.8	323.8	12	25.4	361.9	18.5
	16	10.88	1 3/16	1 15/16	12	12 3/4		1	14 1/4	
12"	482.6	327.15	31.8	55.6	365.1	381	12	25.4	431.8	28
	19	12.88	1 1/4	2 3/16	14 3/8	15		1	17	
14"	533	359	34.9	57.1	400	412.7	12	28.6	476.2	36
	21	14.14	1 3/8	2 1/4	15.75	16.25		1 1/8	18.75	
16"	596.9	410.5	36.5	63.5	457.2	469.9	16	28.6	539.7	46
	23.5	16.16	1 4/9	2.5	18	18.5		1 1/8	21.25	
18"	635	461.8	39.7	68.3	504.8	533.4	16	31.7	577.8	50
	25	18.18	1 4/7	2.6875	19.875	21		1 1/4	22.75	
20"	698	513.1	42.9	73	558.8	584.2	20	31.7	635	64
	27.5	20.2	1 2/3	2.875	22	23		1 1/4	25	
22"	749.3	564.4	46	79.4	609.6	641.35	20	34.9	692.1	72
	29.5	22.22	1 4/5	3.125	24	25.25		1 3/8	27.25	
24"	812.8	615.95	47.6	82.5	663.6	692.1	20	34.9	749.3	89
	32	24.25	1 7/8	3 1/4	26 1/8	27 1/4		1 3/8	29 1/2	