

TBX FLANGES

FLANGE SLIP-ON ASTM A-105


USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerías, accesorios y/o equipos.

PROPIEDADES: Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

CLASE: 300

DIAMETROS: Desde 1/2" hasta 24"

CARA: FF (Flat Face) / RF (Raised Face)



Diámetro nominal	Brida				Cuello	Resalte	Número	Taladros		Peso Aprox. Kg/Und.
	D	J	b	h	m	g		l	k	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		mm.	mm.	
1/2"	95.2	22.3	14.3	22.2	38.1	34.9	4	15.9	66.7	0.7
	3 3/4	0.88	9/16	7/8	1 1/2	1 3/8		5/8	2 5/8	
3/4"	117.5	27.7	15.9	25.4	47.6	42.9	4	19.05	82.5	1.1
	4 5/8	1.09	5/8	1	1 7/8	1 11/16		3/4	3 1/4	
1"	123.8	34.5	17.5	27	54	50.8	4	19.05	88.9	1.4
	4 7/8	1.36	11/16	1 1/16	2 1/8	2		3/4	3 1/2	
1 1/4"	133.35	43.2	19.1	27	63.5	63.5	4	19.05	98.4	1.8
	5 1/4	1.7	3/4	1 1/16	2 1/2	2 1/2		3/4	3 7/8	
1 1/2"	155.6	49.5	20.6	30.2	69.9	73	4	22.2	114.3	2.6
	6 1/8	1.95	13/16	1 3/16	2 3/4	2 7/8		7/8	4 1/2	
2"	165.1	62	22.2	33.3	84.1	92.1	8	19.05	127	3.4
	6 1/2	2.44	7/8	1 5/16	3 5/16	3 5/8		3/4	5	
2 1/2"	190.5	74.7	25.4	38.1	100	104.8	8	22.2	149.2	4.4
	7 1/2	2.94	1	1 1/2	3 15/16	4 1/8		7/8	5 7/8	
3"	209.55	90.7	28.6	42.9	117.5	127	8	22.2	168.3	6.1
	8 1/4	3.57	1 1/8	1 11/16	4 5/8	5		7/8	6 5/8	
4"	254	116.1	31.8	47.6	146.05	157.2	8	22.2	200	10.1
	10	4.57	1.25	1.875	5 3/4	6 3/16		7/8	7 7/8	
5"	279.4	143.8	34.9	50.8	177.8	185.7	8	22.2	215.95	12.5
	11	5.66	1 3/8	2	7	7 1/3		7/8	9.25	
6"	317.5	170.7	36.5	52.4	206.4	215.9	12	22.2	269.9	14.1
	12 1/2	6.72	1.4375	2.0625	8 1/8	8 1/2		7/8	10 5/8	
8"	381	221.5	41.3	61.9	260.35	269.9	12	25.4	330.2	24.8
	15	8.72	1 5/8	2 7/16	10 1/4	10 5/8		1	13	
10"	444.5	276.35	47.6	66.7	320.7	323.8	16	28.6	387.3	37.1
	17 1/2	10.88	1.875	2.625	12 5/8	12 3/4		1 1/8	15 1/4	
12"	520.7	327.15	50.8	73	374.6	381	16	31.7	450.8	50
	20 1/2	12.88	2	2 7/8	14 3/4	15		1 1/4	17.75	
14"	584.2	359.15	54	76.2	425.4	412.7	20	31.7	514.3	70
	23	14.14	2.125	3	16 3/4	16.25		1 1/4	20 1/4	
16"	647.7	410.5	57.2	82.5	482.6	469.9	20	34.9	571.5	90
	25 1/2	16.16	2 1/4	3 1/4	19	18 1/2		1 3/8	22.5	
18"	711.2	461.8	60.3	88.9	533.4	533.4	24	34.9	628.6	112
	28	18.18	2.375	3.5	21	21		1 3/8	24 3/4	
20"	774.7	513.1	63.5	95.2	587.4	584.2	24	34.9	685.8	133
	30 1/2	20.2	2 1/2	3 3/4	23 1/8	23		1 3/8	27	
22"	838.2	564.4	66.7	101.6	641.35	641.35	24	41.3	742.9	197
	33	22.22	2.625	4	25 1/4	25.25		1 5/8	29 1/4	
24"	914.4	615.95	69.9	106.4	701.7	692.1	24	41.3	812.8	208
	36	24.25	2 3/4	4 3/16	27 5/8	27 1/4		1 5/8	32	