

TBX FLANGES

FLANGE CIEGO ASTM A-105


USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerías, accesorios y/o equipos.

PROPIEDADES: Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.

CLASE: 150

DIAMETROS: Desde 1/2" hasta 24"

CARA: RF (Raised Face)



Diámetro nominal	B r i d a		Resalte	Número	T a l a d r o s		Peso Aprox.
	D	B	G		L	K	Kg/Und.
	mm. pulgadas	mm. pulgadas	mm. pulgadas		mm. pulgadas	mm. pulgadas	
1/2"	88.9	11.1	34.9	4	15.9	60.3	0.4
	3 1/2	7/16	1 3/8		5/8	2 3/8	
3/4"	98.4	12.7	42.9	4	15.9	69.9	0.7
	3	1/2	1 11/16		5/8	2 3/4	
1"	107.9	14.3	50.8	4	15.9	79.4	0.9
	4 1/4	9/16	2		5/8	3 1/8	
1 1/4"	117.5	15.9	63.5	4	15.9	88.9	1.3
	5 5/8	5/8	2 1/2		5/8	3 1/2	
1 1/2"	127	17.5	73	4	15.9	98.4	1.6
	5	11/16	2 7/8		5/8	3 7/8	
2"	152.4	19.1	92.1	4	19.05	120.6	2.6
	6	3/4	3 5/8		3/4	4 3/4	
2 1/2"	177.8	22.2	104.8	4	19.05	139.7	4.1
	7	7/8	4 1/8		3/4	5 1/2	
3"	190.5	23.8	127	4	19.05	152.4	5
	7 1/2	15/16	5		3/4	6	
4"	228.6	23.8	157.2	8	19.05	190.5	7.1
	9	15/16	6 3/16		3/4	7 1/2	
5"	254	23.8	185.7	8	22.2	215.9	9
	10	15/16	7.3125		7/8	8.5	
6"	279.4	25.4	215.9	8	22.2	241.3	11.8
	11	1	8 1/2		7/8	9 1/2	
8"	342.9	28.6	269.9	8	22.2	298.4	21
	13 1/2	1 1/8	10 5/8		7/8	11 3/4	
10"	406.4	30.2	323.8	12	25.4	361.9	30
	16	1 3/16	12 3/4		1	14 1/4	
12"	482.6	31.8	381	12	25.4	431.8	45
	19	1 1/4	15		1	17	

14"	533	34.9	412.7	12	28.6	476.2	59
	21	1 3/8	16.25		1 1/8	18.75	
16"	596.9	36.5	469.9	16	28.6	539.7	79
	23.5	1 4/9	18.5		1 1/8	21.25	
18"	635	39.7	533.4	16	31.7	577.8	97
	25	1 4/7	21		1 1/4	22.75	
20"	698	42.9	584.2	20	31.7	635	124
	27.5	1 2/3	23		1 1/4	25	
22"	749.3	46	641.35	20	34.9	692.1	151
	29.5	1 4/5	25.25		1 3/8	27.25	
24"	812.8	47.6	692.1	20	34.9	749.3	188
	32	1 7/8	27 1/4		1 3/8	29 1/2	